

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

GKS Sloopwerken B.V.

Adres:	Valkweg 111 1118 ED SCHIPHOL	KvK-nummer:	83791140
Telefoonnr:	06-46011221	E-mail:	p.klein@gksloopwerken.nl

Website: www.gksloopwerken.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-CIR-0074 is vastgesteld dat GKS Sloopwerken B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Circulaire sloop WP6 'Dogleg' heeft plaatsgevonden in de periode van 06-01-2025 t/m 10-09-2025 in opdracht van Heijmans Utiliteitsbouw. Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 02-10-2025

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uitteksel van de stoffenverantwoording.





omschrijving kolom1	genoemde kolom2	aantal kolom3	vulformule kolom4	aantal kolom5	percentage kolom6	bemoeiing kolom7	aardbestemming kolom8	thermometer* kolom9	kosten kolom10	verbruik kolom11	recycling kolom12	energie kolom13	sturen kolom14	total cost beginnig/agewoed kolom15 [m]	beginvoering kolom16	tochtong kolom17		
label van de lasten	hegpost	hegpost	verbruiken	lasten	tochtong													
Vloerconstructie	steen - keramisch tegels	14,4	ton	1,4	Aanstanden	gebruikt	beton	De stenen/tegels af te stoten/mogen niet meer dan 5% verschil hebben dan de afmetingen.										
Vloerconstructie	metaal - zaad	74,88	ton	7,4	Houtdorp	gebruikt	beton	Metastortring borduur b. Afmetingen van 10 tot 300mm										
Vloerconstructie	stalen - gewoeld been	53,08	ton	5,3	Aanstanden	gebruikt	beton	De stenen/tegels af te stoten/mogen niet meer dan 5% verschil hebben dan de afmetingen.										
Fundering beton/poeren	steen - beton	151,71	ton	15	Aanstanden	gebruikt	beton	De stenen/tegels af te stoten/mogen niet meer dan 5% verschil hebben dan de afmetingen.										
Fundering beton/poeren	metaal - zaad	15,91	ton	1,5	Houtdorp	gebruikt	beton	Metastortring borduur b. Afmetingen van 10 tot 300mm										
11																		
Plafondplaten/gipsplaten	duobandplaat gips	2,62	ton	2,62	Aanstanden	gebruikt	beton	Schoenvlakken, wel van een ander soort dat direct beschikt is voor gebruik.										
Dakvlakke	steen - steensel	6,94	ton	0,7	Aanstanden	gebruikt	beton	Metastortring borduur b. Afmetingen van 10 tot 300mm										
Buitendeur deurbekleding	plastic - buiten	9,45	ton	0,95	Houtdorp	gebruikt	beton	Deuren vervaardigen in een aparte container verwerken.										
Glas/raamkader	glas - geregtigde glas	0,42	ton	0,42	Aanstanden	gescherfd	beton	Vraag en ander afval, die direct geschikt is voor gebruik.										
Stalen elementen/hijsbeugels	metaal - zaad	6,55	ton	0,65	bogenbalk 041124	gescherfd	beton	Opaalbuisplaat										
Stalen elementen/hijsbeugels	staal - houderslement 1	19,95	ton	1,95	ton	toegang 041114	gebruikt	laat in 10x10cm h. Afmetingen van 10 tot 300mm										
Dakconstructie / constructie	metaal - zaad	35,13	ton	3,5	Houtdorp	gebruikt	beton	Metastortring borduur b. Afmetingen van 10 tot 300mm										
Hijsbeugels/hijsarmen	metaal/aluminium	29,2	ton	2,92	ton	toegang 041124	gescherfd	naar de hijsbeugel	Opaalbuisplaat									
BVR test	metaal/hijs	0,5	ton	0,5	ton	toegang 041124	gescherfd	naar de hijsbeugel	Opaalbuisplaat									
1	brandbepaal	metaal	0,08	ton	0,08	ton	toegang 041124	gescherfd	naar de hijsbeugel	Opaalbuisplaat								
49	brandbepaal	metaal	0,2	ton	0,2	ton	toegang 041124	gescherfd	naar de hijsbeugel	Opaalbuisplaat								
	brandbepaal	metaal	0,02	ton	0,02	ton	toegang 041124	gescherfd	naar de hijsbeugel	Opaalbuisplaat								

*Vervolgens moet de afnameplaats aangegeven

total	verschil	tochtong
beginpunt	70,179	70,179
metaal	24,788	24,788
BSA R	36,16	36,16
(totaal) = 44 en houtbewerkingsplaten - 57		

total
beginpunt
metaal
BSA R
(totaal) = 44 en houtbewerkingsplaten - 57

1,59 chrom 5 op metalexpunt figuur
9,47 6,84 dubbel losbare b. net als
2,63 sp12 tafelplaat wendevlak later in het werk waren gebouwd en afgewoed

dd. 13 september 2025 PKem
