

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Heezen Sloopwerken B.V.

Boven Zijde 7
5626 EB EINDHOVEN
Telefoon +31 (0)40 26 21 815
E-mail info@heezenbv.nl
Website www.heezenbv.nl
KvK-nummer 57657408

Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-118 is vastgesteld dat Heezen Sloopwerken B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.

De facultatieve projectverificatie voor het project Stadskantoor Helmond fase 2 en 3 heeft plaatsgevonden op 6 mei, 30 juni en 23 november 2021 in opdracht van Gemeente Helmond.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens SGS Nederland B.V.



ing. L.J.M. Grannetia
Certificatiemanager Industries & Environment

Datum: 08-12-2021

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.



HS210003 OG Helmond - Sloop stadskantoor fase 2 en 3		Niveau van hergebruik					Kwalitatieve afvoerbepemming
Materiaalstromen	Afgevoerde hoeveelheden Eenheid	Product hergebruik	Hoogwaardig hermetaalgebruik	Recycling	Therm. Recycling	Verbranden/storten als eindverwijdering	
Bouwproducten							
Bestratingsmateriaal	1150 m2	x					Hergebruik door OG
Keuken, kasten, meubelen e.d.	8 stuks	x					Hergebruik door OG
Plafondplaten (stukken)	85A stuks			x			Afvoer BSA
Verlichtingsarmaturen en verlichtingsbronnen	2720 kg		x				Door Wecycle
Verlichtingsarmaturen en verlichtingsbronnen	8 stuks	x					Hergebruik door OG
Radiatoren	kg	x					Afvoer ferro
Metalen Fiamco rail (separaat houden vanwege direct hergebruik)	315 stuks	x					Hergebruik door OG
Metalen kabelgoten (separaat houden vanwege direct hergebruik)	180 stuks	x					Hergebruik door OG
Houten trapleuningen	17 stuks	x					Hergebruik door OG
Kranen	stuks	x					Afvoer ferro
Sifons van wastafels	stuks	x					Afvoer ferro
Schakelmateriaal (deels)	stuks			x			Afvoer BSA
Wastafels	stuks	x					Afvoer puin
Toiletputten	25 stuks	x					Hergebruik door OG
Urinoirs	3 stuks	x					Hergebruik door OG
Restant wit sanitair	ton	x					Afvoer puin
Planchetten				x			Afvoer BSA
H&S werk en beslag	stuks	x					Hergebruik door OG
Sloopwerk gevelschermen	98 stuks	x					Hergebruik door OG
Elektromotoren zonwering	2 stuks	x					Hergebruik door OG
Materiaalstromen							
Steenachtig sloopafval, betonpuin	5406 ton	x					Granulaat is in diverse toepassingen een uitstekend alternatief voor primaire grondstoffen. Betongranulaat wordt bijvoorbeeld toegepast als toeslagmateriaal
Steenachtig sloopafval, metselpuin	2332 ton	x					Wordt gebruikt om WasteBasedBricks van te vervaardigen
Steenachtig sloopafval, metselpuin	3,5 ton	x					Tot grondstoffen voor nieuwe dakrollen en nieuwe milieuvriendelijk asfaltwegen met een betere kwaliteit
Bitumeuze dakbedekking	14,56 ton			x			
Aluminium gevelkozijnen en vliesgevels	10,92 ton	x					De grondstof, schroot, wordt in hoogovens omgesmolten en krijgt het een nieuwe toepassing.
Vlak glas	21,94 ton	x					Met het vlakglasafval dat er wordt ingeleverd, wordt nieuw glas gemaakt. Schoon vlakglas is 100 procent herbruikbaar.
Gips	25,08 ton	x					Nadat gipsproducten overbodig zijn geworden kunnen ze, net als ruw gips, weer gecalcineerd worden tot hemihydraat en anhydraat, de halfabricaten waarmee weer nieuwe gips-producten gemaakt kunnen worden
A-hout (onbehandeld)	3,86 ton	x					De gecreëerd grondstof wordt met namen gebruikt voor de spaanplaatindustrie.
B-hout (geverfd, gelakt of gelijmd)	33,12 ton	x					De houtvezels worden samengeperst tot hoogwaardige platen. Het deel van het
Ferro	272,68 ton						De grondstof, schroot, wordt in hoogovens omgesmolten en krijgt het een nieuwe toepassing.
Isolatiemateriaal	3,8 ton	x					In de recyclingfabriek worden steenwolresten tot briketten geperst, om vervolgens te worden hergebruikt als secundaire grondstof voor nieuwe hoogwaardige producten van steenwol. Dit resulteert in minder gebruik van nieuwe grondstoffen.
Dakisolatie	2,8 ton				x		Wordt uitgesorteerd in waardevolle stromen, zoals puin, hout, metalen en plastics.
Dakgrind	39,46 ton	x					Te verwerken tot hoogwaardigere eindproducten voor hergebruik in beton of asfalt.
Vloerbedekking	9,94 ton			x			Worden gebruikt voor grondstoffen voor onder meer de cement- en automobiellindustrie. Ook de productie van tuinstoelen en bloempotten is mogelijk.
Groen	9,58 ton				x		Wordt omgezet in compost maar ook in groene energie
BSA incl. plafondplaten	87,52 ton			x			Wordt uitgesorteerd in waardevolle stromen, zoals puin, hout, metalen en plastics.
Asbest	5 ton					x	
Bouwdeel							
Demontage fietsenstalling	1 stuks	x					Hergebruik door OG

Totaal 8281,76 ton

Eindhoven, 2-11-2021

M. Heezen